htaccess

Il file .htaccess consente delle configurazioni "volanti" che sovrascrivono (overrider) le impostazioni base di Apache

• La direttiva "DirectoryIndex"

La direttiva "DirectoryIndex"

I server WhiteReady sono tutti configurati per servire, come file di default, la seguente lista

- index.html
- index.cgi
- index.pl
- index.php
- index.xhtml
- index.htm
- standard_index.html

Questa lista è naturalmente modificabile, sia a livello globale (per questo è necessario fare esplicita richiesta ai nostri tecnici) che a livello locale utilizzando il file **.htaccess**.

Nel primo caso, perché le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare Apache.

Il file .htaccess

Il file **.htaccess** va piazzato nella cartella in cui si vuole abbia effetto, tenendo conto che verrà applicato anche alle sottocartelle.

In questo caso, per sovrascrivere la **DirectoryIndex** predefinita è sufficiente scrivere nel file .htaccess

DirectoryIndex \$filename

dove **\$filename** è il nome che si desidera venga utilizzato come default; è indispensabile rispettare le MAIUSCOLE/minuscole.

Per esempio

DirectoryIndex test.php

Le modifiche avranno effetto immediato (non è necessario riavviare Apache)